


REND BELL LED

Цвет: серый, белый, черный
Класс защиты: IP20

Трековый светильник с LED.
 Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской.
 Отражатель выполнен из алюминия.
 Светильник укомплектован источником света и адаптером GLOBAL для крепления на трехфазный шинопровод.



LED

Применяются для акцентного и общего освещения бутиков, галерей, гипермаркетов, музеев, шоу-румов, магазинов, витрин, автосалонов.

Мощность светильника: от 24 до 37W

Напряжение: AC 100–240V

Класс защиты: III

Источник света: светодиодный модуль VS DMS 120C с драйвером VS ECXe 700/925/1050

Световой поток: 3000K 24W – 3320Lm
 33W – 4235Lm
 37W – 4698Lm
 4000K 24W – 3456Lm
 33W – 4401Lm
 37W – 4887Lm

Индекс цветопередачи CRI: 85

Угол формирования светового пучка: 15°, 30°, 45°, 60°

Type	Ref. No.	Colour	Correlated colour temperature* K	Typ. luminous flux** and efficiency at										Typ. beam angle (°)	Typ. CRI R _a	Photo-metric code
				700 mA		925 mA		1050 mA		1700 mA		2100 mA				
				lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W			
DMS120C30G	562242	warm white	3000	3690	154	4705	145	5220	140	–	–	–	–	120	85	830/249
DMS120C40G	562246	neutral white	4000	3840	160	4890	151	5430	146	–	–	–	–	120	85	840/249

Комплектующие от компании Vossloh-Schwabe - a member of the Panasonic group