


## REND TOPPER LED

**Цвет:** серый, белый, черный  
**Класс защиты:** IP20

**Трековый** светильник с LED.  
 Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской.  
 Отражатель выполнен из алюминия.  
 Светильник укомплектован источником света и адаптером GLOBAL для крепления на трехфазный шинопровод.



LED

**Применяются** для акцентного и общего освещения бутиков, галерей, гипермаркетов, музеев, шоу-румов, магазинов, витрин, автосалонов.

**Мощность светильника:** от 24 до 37W

**Напряжение:** AC 100–240V

**Класс защиты:** III

**Источник света:** светодиодный модуль VS DMS 120C с драйвером VS ECXe 700/925/1050

**Световой поток:** 3000K 24W – 3320Lm  
 33W – 4235Lm  
 37W – 4698Lm  
 4000K 24W – 3456Lm  
 33W – 4401Lm  
 37W – 4887Lm

**Индекс цветопередачи CRI:** 85

**Угол формирования светового пучка:** 15°, 30°, 45°, 60°

Type	Ref. No.	Colour	Correlated colour temperature* K	Typ. luminous flux** and efficiency at										Typ. beam angle [°]	Typ. CRI R <sub>a</sub>	Photo-metric code
				700 mA		925 mA		1050 mA		1700 mA		2100 mA				
				lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W			
DMS120C30G	<b>562242</b>	warm white	3000	3690	154	4705	145	5220	140	–	–	–	–	120	85	830/249
DMS120C40G	<b>562246</b>	neutral white	4000	3840	160	4890	151	5430	146	–	–	–	–	120	85	840/249

Комплектующие от компании Vossloh-Schwabe - a member of the Panasonic group