


## REND TUB LED

**Цвет:** серый, белый, черный  
**Класс защиты:** IP20

**Трековый** светильник с LED.  
 Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской.  
 Отражатель выполнен из алюминия.  
 Светильник укомплектован источником света и адаптером для крепления на трехфазный шинопровод.



LED

**Применяются** для акцентного и общего освещения бутиков, галерей, гипермаркетов, музеев, шоу-румов, магазинов, витрин, автосалонов.

**Мощность светильника:** от 25 до 30W

**Напряжение:** AC 100–240V

**Класс защиты:** III

**Источник света:** LED модуль VS DMS 128C  
 с драйвером VS ECXe

**Световой поток:** 3000K

25W – 3078Lm, 30W – 3451Lm

4000K

25W – 3199Lm, 30W – 3582Lm

**Индекс цветопередачи CRI:** 85

**Угол формирования светового пучка:** 12°, 24°, 36°

Type	Ref. No.	Colour	Correlated colour temperature* K	Typ. luminous flux** and efficiency at										Typ. beam angle (°)	Typ. CRI R <sub>a</sub>	Photo-metric code		
				350 mA		500 mA		700 mA		800 mA		1050 mA						
				lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W			
DMS128C30G	<b>562225</b>	warm white	3000	1855	159	2555	150	3420	140	3835	136	—	—	120	85	830/249		
DMS128C40G	<b>562229</b>	neutral white	4000	1925	165	2660	156	3555	145	3980	141	—	—	120	85	840/249		