


## REND TUB MINI LED

**Цвет:** серый, белый, черный  
**Класс защиты:** IP20

**Трековый** светильник с LED с регулируемой оптикой. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской. Отражатель выполнен из алюминия. Светильник укомплектован источником света и адаптером для крепления на трехфазный шинопровод.



LED

**Применяются** для акцентного и общего освещения бутиков, галерей, гипермаркетов, музеев, шоу-румов, магазинов, витрин, автосалонов.

**Мощность светильника:** от 10 до 20W

**Напряжение:** AC 100–240V

**Класс защиты:** III

**Источник света:** LED модуль VS DMS 128C с драйвером VS ECXe

**Световой поток:** 3000K

10W – 1449Lm, 17W – 2304Lm, 20W – 2704Lm  
4000K

10W – 1503Lm, 17W – 2394Lm, 20W – 2808Lm

**Индекс цветопередачи CRI:** 85

**Угол формирования светового пучка:** от 15° до 70°

Type	Ref. No.	Colour	Correlated colour temperature* K	Typ. luminous flux** and efficiency at										Typ. beam angle (°)	Typ. CRI Ra	Photo-metric code
				350 mA		500 mA		700 mA		925 mA		1050 mA				
				lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W			
DMS128C30G	<b>562225</b>	warm white	3000	1855	159	2555	150	3420	140	4315	131	4745	125	120	85	830/249
DMS128C40G	<b>562229</b>	neutral white	4000	1925	165	2660	156	3555	145	4475	135	4945	130	120	85	840/249