

## LERGO KVADRO EXTRA MINI LED 2

**Цвет:** белый  
**Размер светильника:** 178x330 мм  
**Высота светильника:** 160 мм  
**Врезное отверстие:** 157x310 мм  
**Класс защиты:** IP20



LED

**Встраиваемый, выдвижной, поворотный** светильник с LED модулем, обеспечивающим высокую цветопередачу и экономичность. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого рефлектора с металлическим напылением и закаленного защитного стекла, обеспечивает минимальные потери светового потока.

**Применяются** для акцентного и общего освещения бутиков, галерей, гипермаркетов, музеев, шоу-румов, магазинов, витрин, автосалонов.

**Мощность светильника:** от 24 до 37W

**Напряжение:** AC 100-240V

**Класс защиты:** III

**Источник света:** LED модуль DMS 128 Gen.7 с драйвером VS ComfortLine VERY LOW RIPPLE (< 1 %)

**Световой поток:** 3000K 24W - 3149/2554Lm, 28W - 3527/2830Lm, 37W - 4415/3578Lm  
 CRI85/CRI95 3100K 24W - 3064/2592Lm, 28W - 3429/2873Lm, 37W - 4292/3633Lm  
 3200K 24W - 3081/2605Lm, 28W - 3451/2885Lm, 37W - 4318/3650Lm  
 3500K 24W - 3191/2698Lm, 28W - 3574/2992Lm, 37W - 4475/3786Lm  
 4000K 24W - 3259/2788Lm, 28W - 3650/3094Lm, 37W - 4568/3910Lm

**Индекс цветопередачи CRI:** 85, 95

**Угол формирования светового пучка:** 10°, 24°, 45°

| Type         | Ref. No.      | Colour        | Correlated colour temperature* K | Typ. luminous flux** and efficiency at |      |        |      |        |      |         |      | Typ. beam angle (°) | Typ. CRI R <sub>a</sub> | Photo-metric code |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|------|--------|------|--------|------|---------|------|---------------------|-------------------------|-------------------|
|              |               |               |                                  | 700 mA                                 |      | 800 mA |      | 950 mA |      | 1050 mA |      |                     |                         |                   |
|              |               |               |                                  | lm                                     | lm/W | lm     | lm/W | lm     | lm/W | lm      | lm/W |                     |                         |                   |
| DMS128C30W   | <b>567271</b> | warm white    | 3000                             | 3705                                   | 155  | 4150   | 150  | 4785   | 143  | 5195    | 139  | 120                 | 85                      | 830/249           |
| DMS128C31WVP | <b>567273</b> | pearl white   | 3100                             | 3605                                   | 150  | 4035   | 145  | 4655   | 139  | 5050    | 135  | 120                 | 85                      | 831/249           |
| DMS128C32WC  | <b>567274</b> | clear white   | 3200                             | 3625                                   | 151  | 4060   | 146  | 4680   | 140  | 5080    | 136  | 120                 | 85                      | 832/249           |
| DMS128C35W   | <b>567275</b> | neutral white | 3500                             | 3755                                   | 157  | 4205   | 152  | 4850   | 145  | 5265    | 141  | 120                 | 85                      | 835/249           |
| DMS128C40W   | <b>567276</b> | neutral white | 4000                             | 3835                                   | 160  | 4295   | 155  | 4955   | 148  | 5375    | 144  | 120                 | 85                      | 840/249           |
| DMS128S30W   | <b>567280</b> | warm white    | 3000 (below BBL)                 | 3005                                   | 125  | 3330   | 120  | 3840   | 115  | 4210    | 113  | 120                 | 95                      | 930/249           |
| DMS128S31WVP | <b>567281</b> | pearl white   | 3100                             | 3050                                   | 127  | 3380   | 122  | 3900   | 117  | 4275    | 114  | 120                 | 95                      | 931/249           |
| DMS128S32WC  | <b>567282</b> | clear white   | 3200                             | 3065                                   | 128  | 3395   | 122  | 3920   | 117  | 4295    | 115  | 120                 | 95                      | 932/249           |
| DMS128S35W   | <b>567283</b> | neutral white | 3500 (below BBL)                 | 3175                                   | 132  | 3520   | 127  | 4060   | 121  | 4455    | 119  | 120                 | 95                      | 935/249           |
| DMS128S40W   | <b>567284</b> | neutral white | 4000 (below BBL)                 | 3280                                   | 137  | 3640   | 131  | 4195   | 125  | 4600    | 123  | 120                 | 95                      | 940/249           |

Комплекующие от компании Vossloh-Schwabe - a member of the Panasonic group