

LERGO KVADRO EXTRA MINI LED

Цвет: белый


Размер светильника: 178x178 мм

Высота светильника: 160 мм

Врезное отверстие: 157x157 мм

Класс защиты: IP20

Встраиваемый, выдвижной, поворотный светильник с LED модулем, обеспечивающим высокую цветопередачу и экономичность. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого рефлектора с металлическим напылением и закаленного защитного стекла, обеспечивает минимальные потери светового потока.



LED

Применяются для акцентного и общего освещения бутиков, галерей, гипермаркетов, музеев, шоу-румов, магазинов, витрин, автосалонов.

Мощность светильника: от 24 до 37W

Напряжение: AC 100-240V

Класс защиты: III

Источник света: LED модуль DMS 128 Gen.7 с драйвером VS ComfortLine VERY LOW RIPPLE (< 1 %)

Световой поток: 3000K 24W - 3149/2554Lm, 28W - 3527/2830Lm, 37W - 4415/3578Lm
 CRI85/CRI95 3100K 24W - 3064/2592Lm, 28W - 3429/2873Lm, 37W - 4292/3633Lm
 3200K 24W - 3081/2605Lm, 28W - 3451/2885Lm, 37W - 4318/3650Lm
 3500K 24W - 3191/2698Lm, 28W - 3574/2992Lm, 37W - 4475/3786Lm
 4000K 24W - 3259/2788Lm, 28W - 3650/3094Lm, 37W - 4568/3910Lm

Индекс цветопередачи CRI: 85, 95

Угол формирования светового пучка: 10°, 24°, 45°

Type	Ref. No.	Colour	Correlated colour temperature* K	Typ. luminous flux** and efficiency at								Typ. beam angle (°)	Typ. CRI R _a	Photo-metric code
				700 mA		800 mA		950 mA		1050 mA				
				lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W			
DMS128C30W	567271	warm white	3000	3705	155	4150	150	4785	143	5195	139	120	85	830/249
DMS128C31WVP	567273	pearl white	3100	3605	150	4035	145	4655	139	5050	135	120	85	831/249
DMS128C32WC	567274	clear white	3200	3625	151	4060	146	4680	140	5080	136	120	85	832/249
DMS128C35W	567275	neutral white	3500	3755	157	4205	152	4850	145	5265	141	120	85	835/249
DMS128C40W	567276	neutral white	4000	3835	160	4295	155	4955	148	5375	144	120	85	840/249
DMS128S30W	567280	warm white	3000 (below BBL)	3005	125	3330	120	3840	115	4210	113	120	95	930/249
DMS128S31WVP	567281	pearl white	3100	3050	127	3380	122	3900	117	4275	114	120	95	931/249
DMS128S32WC	567282	clear white	3200	3065	128	3395	122	3920	117	4295	115	120	95	932/249
DMS128S35W	567283	neutral white	3500 (below BBL)	3175	132	3520	127	4060	121	4455	119	120	95	935/249
DMS128S40W	567284	neutral white	4000 (below BBL)	3280	137	3640	131	4195	125	4600	123	120	95	940/249

Комплектующие от компании Vossloh-Schwabe - a member of the Panasonic group