

LERGO LED 1x

Цвет: серый, белый

Размер светильника: 200x200 мм

Врезное отверстие: 175x170 мм

Высота: 130 мм

Класс защиты: IP20



LED

Встраиваемый, поворотный в двух плоскостях светильник, укомплектован LED модулем Next 111 S120H, обеспечивающим высокую цветопередачу и экономичность. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого рефлектора с металлическим напылением и закаленного защитного стекла, обеспечивает минимальные потери светового потока.

Применяются для акцентного и общего освещения бутиков, галерей, гипермаркетов, музеев, шоу-румов, магазинов, витрин, автосалонов.

Мощность светильника: от 20 до 28W

Напряжение: AC 100–240V

Класс защиты: III

Источник света: LED модуль Next 111 S120H

Световой поток: 3000K 20W – 2605-2632Lm, 28W – 3375-3411Lm
4000K 20W – 2691-2718Lm, 28W – 3487-3528Lm

Индекс цветопередачи CRI: 85

Угол формирования светового пучка: 16°, 25°, 38°

Type	Ref. No.		Colour	Correlated colour temperat. K	Typ. luminous flux** and efficiency at						Light power at max current Candela	Typ. beam angle	Typ. CRI R _a	Energy efficiency at max current
	black	white			600 mA		700 mA		800 mA					
					lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W				
Next 111 S120H	567613	567621	warm white	3000	2895	142	3325	139	3750	135	18960	16°	85	A++
Next 111 S120H	567617	567625	neutral white	4000	2990	147	3440	143	3875	140	19500	16°	85	A++
Next 111 S120H	567614	567622	warm white	3000	2895	142	3325	139	3750	135	10220	25°	85	A++
Next 111 S120H	567618	567626	neutral white	4000	2990	147	3440	143	3875	140	10570	25°	85	A++
Next 111 S120H	567615	567623	warm white	3000	2925	143	3365	140	3790	137	5700	38°	85	A++
Next 111 S120H	567619	567627	neutral white	4000	3020	148	3480	145	3920	142	5900	38°	85	A++

Комплектующие от компании Vossloh-Schwabe - a member of the Panasonic group