

LERGO ROU F LED

Цвет: серый, белый
Габариты: 190x110 мм
Врезное отверстие: 180 мм
Класс защиты: IP20



Встраиваемый, выдвижной, поворотный светильник

с LED модулем, обеспечивающим высокую цветопередачу и экономичность.

Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования.

Оптическая часть состоит из фасетчатого рефлектора с металлическим напылением и закаленного защитного стекла, обеспечивает минимальные потери светового потока.



LED

Применяются для акцентного и общего освещения бутиков, галерей, гипермаркетов, музеев, шоу-румов, магазинов, витрин, автосалонов.

Мощность светильника: от 12 до 38W

Напряжение: AC 100–240V

Класс защиты: III

Источник света: LED модуль VS DMS 128C
с драйвером VS ECXe

Световой поток: 3000K

25W – 3078Lm, 33W – 3883Lm, 38W – 4270Lm

4000K

25W – 3199Lm, 33W – 4027Lm, 38W – 4450Lm

Индекс цветопередачи CRI: 85

Угол формирования светового пучка: 24°, 45°

Type	Ref. No.	Colour	Correlated colour temperature* K	Typ. luminous flux** and efficiency at										Typ. beam angle (°)	Typ. CRI _a	Photo-metric code		
				350 mA		500 mA		700 mA		925 mA		1050 mA						
				lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W			
DMS128C30G	562225	warm white	3000	1855	159	2555	150	3420	140	4315	131	4745	125	120	85	830/249		
DMS128C40G	562229	neutral white	4000	1925	165	2660	156	3555	145	4475	135	4945	130	120	85	840/249		

Комплектующие от компании Vossloh-Schwabe - a member of the Panasonic group