

## LERGO ROU PREMIUM LED


**Цвет:** серый, белый  
**Габариты:** 230x140 мм  
**Врезное отверстие:** 205 мм  
**Класс защиты:** IP20

### Встраиваемый, неповоротный

с возможностью комплектоваться **антибликовым колпачком** светильник с LED модулем, обеспечивающим высокую цветопередачу и экономичность.

Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования.

Оптическая часть состоит из фасетчатого рефлектора с металлическим напылением и закаленного защитного стекла, обеспечивает минимальные потери светового потока.



LED

**Применяются** для акцентного и общего освещения бутиков, галерей, гипермаркетов, музеев, шоу-румов, магазинов, витрин, автосалонов.

**Мощность светильника:** от 12 до 37W

**Напряжение:** AC 100–240V

**Класс защиты:** III

**Источник света:** LED модули VS DMS 120C с драйвером VS ECXe 700/925/1050

**Световой поток:** 3000K 24W – 3320Lm, 33W – 4235Lm, 37W – 4698Lm  
 4000K 24W – 3456Lm, 33W – 4450Lm, 37W – 4887Lm

**Индекс цветопередачи CRI:** 85

**Угол формирования светового пучка:** 60°

Type	Ref. No.	Colour	Correlated colour temperature* K	Typ. luminous flux** and efficiency at								Typ. beam angle (°)	Typ. CRI Ra	Photo-metric code		
				700 mA		925 mA		1050 mA		1700 mA					2100 mA	
				lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W			
DMS120C30G	<b>562242</b>	warm white	3000	3690	154	4705	145	5220	140	—	—	—	—	120	85	830/249
DMS120C40G	<b>562246</b>	neutral white	4000	3840	160	4890	151	5430	146	—	—	—	—	120	85	840/249