

ЯРКО, ЯРЧЕ, ЕЩЕ ЯРЧЕ

Значительный световой поток – незначительные размеры



 **Подробная информация**

Области применения модулей LUGA Line High Brightness

Основное назначение - освещение офисных и торговых помещений, где требуется световой поток от 3000 до 5000 люмен. Также модули отлично покажут себя в светильниках для подсветки. Новый модуль станет отличной заменой люминесцентных ламп TCL 55 в стационарных светильниках для освещения общественных помещений. Более того, модуль может применяться в промышленных потолочных светильниках, которые обеспечат световой поток от 6000 лм до 7000 лм. А для теплиц и других особенных применений мы можем предложить модуль LUGA Line High Brightness со специальным спектром излучения.



Модуль LUGA Line High Brightness обладает световым потоком до 7280 лм при этом его размер составляет 280 x 15 мм.

Значительное количество наших продуктов серии LUGA теперь доступны в версии HB, то есть с высоким световым потоком. Модуль LUGA Line HB, благодаря компактному размеру, равномерному светораспределению, высокой светоотдаче (до 181 лм/Вт) и низкой блескости, идеален для установки в светильники отраженного света. Габаритные размеры и размеры установочных отверстий идентичны уже известным модулям серии LUGA Line (керамика).



Преимущества модуля LUGA Line HB

- Высокая светоотдача: до 181 лм/Вт
- Широкий диапазон значений светового потока для разных областей использования
- Отличная электрическая стойкость изоляции, благодаря технологии COB
- Имеются версии со стандартной и специальной цветовой температурой:
- CRI 80 / CRI 90 + Pearl White
- Длительный срок службы: до 100000 часов

И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ МОДУЛЯ...



 **Подробная информация**

Достоинства:

- Чрезвычайно низкая пульсация тока (согласно IEEE1789-15 & SVM)
- Выбор величины выходного тока посредством LEDSet
- Длительный срок службы: до 100000 часов
- Пригоден для централизованных систем аварийного питания (согласно EN 50172)
- Гарантия: 5 лет

ComfortLine LEDSet – это надежный и универсальный линейный блок питания.

Конструкция блока питания обеспечит настройку выходного тока в диапазоне от 100 мА до 800 мА, высокий коэффициент мощности > 0,96 и выходную мощность до 85 Вт.

Примите разумное решение и остановите свой выбор на **LUGA Line HB** и **ComfortLine-LEDSet**

Ваша команда Отдела продаж VS

